

### Reinigung



**1** Entfernen Sie bitte etwaige Verschmutzungen wie z.B. Zigarettenstummel.



**2** Sprühen Sie das Urinal mit Urinalreiniger (z.B. Sinaqua CLEAN!) ein.



**3** Wischen Sie die Oberfläche des Urinals mit einem Tuch oder Papierhandtuch trocken.



**4** Achtung: Schütten Sie kein Wasser oder Chemikalien in den betriebsbereiten Siphon.

### Siphon Wechsel



**1** Überprüfen Sie den Austauschsiphon Kit auf Vollständigkeit.



**2** Setzen Sie die Siphon-Schlüssel in die vorgesehenen Öffnungen ein.



**3** Drehen Sie jetzt den Siphon mit dem Siphonschlüssel nach links bis zum Anschlag.



**4** Jetzt können Sie den verbrauchten Siphon aus dem Becken heben.



**5** Entsorgen Sie den alten Siphon in den gelben Sack. Verschließen nicht vergessen!



**6** Spülen Sie die Siphonaufnahme mit warmen (Seifen-) Wasser.



**7** Säubern Sie die Edelstahlaufnahme von etwaigen Rückständen.



**8** Führen Sie den neuen Siphon in das Housing. Logo auf 11 Uhr Stellung.



**9** Ziehen Sie jetzt den Siphon mit dem Siphonschlüssel im Uhrzeigersinn fest.



**10** Befüllen Sie den neuen Siphon mit ca 0,5 ltr. Wasser.



**11** Schütten Sie die beiliegende Sperrflüssigkeit in den Siphon.



**12** Jetzt noch kurz trockenwischen und - FERTIG!